

Модель: FDTC871D - 275 kVA



50 Гц



Жидкостное охлаждение



Трёхфазный



Дизельный



Safe Industrial / Innovative Future

Технические характеристики

Модель установки	FDTC871D
Основная мощность (кВА)	275
Резервная мощность (кВА)	303
Модель двигателя	CURSOR87TE1D
Производитель двигателя	Iveco FPT
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Жидкостное
Рабочий объем (см ³)	8700
Объем топливного бака (л)	120
Аккумуляторная батарея	2x155
Частота	50 Hz
Напряжение	400/230
Частота вращения	1500

Базовая комплектация

- Топливный бак
- Аккумуляторная батарея
- Выхлопная система
- Первоначальная заправка техническими жидкостями

Документация

- Руководство пользователя
- Справочник по техническому обслуживанию
- Электрические схемы

Дополнительные опции


- 3-х- или 4-х-полюсный автомат защиты
- Шумозащитный кожух
- Увеличенный топливный бак
- Панель управления
- Система автоматического ввода резерва
- Поплавковый указатель уровня топлива
- Удаленный мониторинг и управление
- Критичный глушитель
- Доставка на объект
- Пуско-наладочные работы

Двигатель

Двигатель дизельный, четырехтактный с жидкостным охлаждением. Эффективная система охлаждения обеспечивает превосходные показатели в любых условиях.

Модель	FDTС871D
Производитель двигателя	Iveco FPT
Топливо	Дизельное
Количество цилиндров	6
Рабочий объем (см ³)	8700
Регулятор скорости	Электронный
Диаметр цилиндра (мм)	117
Ход поршня (мм)	135
Объем масла (л)	23,0
Частота вращения двигателя (об/мин)	1500
Расход топлива при 50% (л/ч)	35,4
Расход топлива при 75% (л/ч)	47,6
Расход топлива при 100% (л/ч)	58,5

Размеры



Длина (мм)	3500
Высота (мм)	1300
Ширина (мм)	1775
Вес (кг)	2420

Генератор MeccAlte

Изготовлен в соответствии с международными стандартами МЭК 34-1 и требованиями саморегулирующих организаций, с принудительной вентиляцией, изоляцией класса "H", регулирование точности (с нагрузкой от 0 до 100%)+/-1%.

Количество полюсов	4
IP	21
Количество фаз	3
Сos φ	0.8
Напряжение	400/230 В