

## Модель: PDT156A3 - 250 kVA

50  
Hz

50 Гц



Жидкостное охлаждение

T

Трёхфазный



Дизельный



Photo Indicative / Indicative Picture

### Технические характеристики

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Модель установки                 | PDT156A3      |
| Основная мощность (кВА)          | 250           |
| Резервная мощность (кВА)         | 275           |
| Модель двигателя                 | 1506A-E88TAG3 |
| Производитель двигателя          | PERKINS       |
| Топливо                          | Дизельное     |
| Охлаждение                       | Жидкостное    |
| Рабочий объем (см <sup>3</sup> ) | 8800          |
| Объем топливного бака (л)        | 120.00        |
| Аккумуляторная батарея           | 2x155         |
| Частота                          | 50 Hz         |
| Напряжение                       | 400/230       |
| Частота вращения двигателя       | 1500          |

### Базовая комплектация

- Топливный бак
- Аккумуляторная батарея
- Выхлопная система
- Первоначальная заправка техническими жидкостями

### Документация

- Руководство пользователя
- Справочник по техническому обслуживанию
- Электрические схемы

### Дополнительные опции


- 3-х или 4-х полюсный автомат защиты
- Шумозащитный кожух
- Увеличенный топливный бак
- Панель управления
- Система автоматического ввода резерва
- Поплавковый указатель уровня топлива
- Удаленный мониторинг и управление
- Критичный глушитель
- Доставка на объект
- Пуско-наладочные работы

## Двигатель

Двигатель дизельный, четырехтактный с жидкостным охлаждением. Эффективная система охлаждения обеспечивает превосходные показатели в любых условиях.

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Модель                              | PDT156A3    |
| Производитель двигателя             | PERKINS     |
| Топливо                             | Дизельное   |
| Количество цилиндров                | 6           |
| Рабочий объем (см <sup>3</sup> )    | 8800        |
| Регулятор скорости                  | электронный |
| Диаметр цилиндра (мм)               | 112         |
| Ход поршня (мм)                     | 149         |
| Объем масла (л)                     | 36,0        |
| Частота вращения двигателя (об/мин) | 1500        |
| Расход топлива при 50% (л/ч)        | 28,6        |
| Расход топлива при 75% (л/ч)        | 41,6        |
| Расход топлива при 100% (л/ч)       | 55,5        |

## Размеры



|             |      |
|-------------|------|
| Длина (мм)  | 3000 |
| Высота (мм) | 1300 |
| Ширина (мм) | 1820 |
| Вес (кг)    | 1738 |

## Генератор MeccAlte

Изготовлен в соответствии с международными стандартами МЭК 34-1 и требованиями саморегулирующих организаций, с принудительной вентиляцией, изоляцией класса "H", регулирование точности (с нагрузкой от 0 до 100%) +/-1%.

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Количество полюсов | 4         |
| IP                 | 21        |
| Количество фаз     | 3         |
| Cos φ              | 0.8       |
| Напряжение         | 400/230 В |